- Герметизированный планетарный редуктор со сверхпрочным зубчатым колесом обеспечивает долгий срок службы и низкие затраты на техническое обслуживание и ремонт.
- Обратное вращение обеспечивает быструю подачу устройства назад, что облегчает сбрасывание материала со шнекового бура
- Гидравлический предохранительный клапан защищает инструмент от повреждений, если шнек сталкивается с большим неподвижным объектом

Модель	Необходимый расход масла	Крутящий момент при давлении в 172 бар. Нм	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225	260	280	300	330	225T	260T	300T	320T
PASF	стандартный	2700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Гидровращатель навесной PAHF	высокопроизводительный	4900									•	•	•	•	•	•	•	•	•
ШНЕКИ: 1200 мм в длину, с шестигранным приводом на 2 дюйма, с зубьями, крепящимися болтами; предназначены для эксплуатации в легких/средних																			
ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ, с болтовым креплением зубьев для легких и средних грунтов																			
Диаметр, мм																			
150			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
230			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
305			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
380			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
460			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
610			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
760			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
915			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ: зубья на адаптерах для тяжелых грунтов: уплотненный грунт, плотная глина, асфальт, мерзлый грунт и дисперсный каменистый грунт																			
150			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
230			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
305			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
380			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
460			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
610			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
760			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
915			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ: с зубьями, крепящимися болтами; с вылетом для посадки деревьев и кустарников																			
460			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
610			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
760			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
915			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ШНЕКИ: 1200 мм в длину, с шестигранным приводом на 2 дюйма, с зубьями, крепящимися болтами; предназначены для эксплуатации в легких/средних грунтовых условиях																			
Длина, мм																			
305			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
460			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
610			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	