

- Снабжены сменной изношенной режущей кромкой, регулируемыми лыжами и пружинным механизмом

- Модели для работы в стандартных условиях оснащены стопорными болтами, что позволяет использовать их для легкой разваловки

- Модели для тяжелых условий эксплуатации имеют конструкцию с усиленным стальным отвалом

- Плавающий угол наклона в 6° обеспечивает более тщательную уборку на неровных дорогах

## Отвалы для снега



Модель	Ширина отвала мм	Режим эксплуатации	Максимальный угол °	Рабочая ширина под углом 30°, мм	Ширина отвала мм													
					135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225	260	280	300	330	225T
<b>Ручная регулировка угла</b>																		
SBM60	1520	Стандартный	±30	1320	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SBM72	1830	Стандартный	±30	1575					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SBM84	2130	Стандартный	±30	1855								*	*	*	*	*	*	*
SBM96	2440	Стандартный	±30	2110								*	*	*	*	*	*	*
<b>Гидравлическая регулировка угла</b>																		
SBH60	1520	Стандартный	±30	1320	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SBH72	1830	Стандартный	±30	1575					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SBH84	2130	Стандартный	±30	1855								*	*	*	*	*	*	*
SBH96	2440	Стандартный	±30	2110								*	*	*	*	*	*	*
HSB96	2440	Тяжелый	±30	2110								*	*	*	*	*	*	*
HSB108	2470	Тяжелый	±30	2360								*	*	*	*	*	*	*
HSB120	3050	Тяжелый	±30	2640								*	*	*	*	*	*	*