

Силосно-отрезной захват



Каретка Q-Fit
Каретка "Euro"
Каретка "Pin and Cone"

Силосно-отрезные захваты с кованными зубьями и усиленной конструкцией верхнего захвата служат для ровного отрезания силоса или сенажа из траншеи. Зазубренные передние режущие пластины могут меняться по отдельности.

- Закрытая передняя и боковые части
- Кованные зубья
- Ровный срез материала
- Высокопрочная конструкция
- Пригодны для эксплуатации с фронтальными погрузчиками и телескопическими погрузчиками
- Отдельные зазубренные режущие пластины

Ширина резания, мм	Высота открытия, мм	Объем, м ³ *	Тип каретки	Масса, кг	Число гидравлических цилиндров	Зубья	Минимальная грузоподъемность машины (тонны)
1300	800	0,9	No Brackets	465	2	Типа "Hardox"	1,6
1500	800	1,1	No Brackets	517	2	Типа "Hardox"	1,8
1800	800	1,3	No Brackets	566	2	Типа "Hardox"	2,1
1500	800	1,1	Q-Fit	545	2	Типа "Hardox"	1,8
1800	800	1,3	Q-Fit	594	2	Типа "Hardox"	2,1
1500	800	1,1	Pin & Cone	535	2	Типа "Hardox"	1,8
1800	800	1,3	Pin & Cone	583	2	Типа "Hardox"	2,1
1300	800	0,9	No Brackets	450	2	Кованные	1,5
1500	800	1,1	No Brackets	493	2	Кованные	1,8
1800	800	1,3	No Brackets	543	2	Кованные	2,0
1500	800	1,1	Q-Fit	521	2	Кованные	1,8
1800	800	1,3	Q-Fit	571	2	Кованные	2,1
1500	800	1,1	Pin & Cone	511	2	Кованные	1,8
1800	800	1,3	Pin & Cone	560	2	Кованные	2,1